

**Quilosa**

*Te lo hace fácil*

# Máximo Agarre



**Adhesivos de Montaje  
y Colas de Poliuretano**



**En todo tipo  
de materiales**

Molduras de Porexpan

Rodapiés

Azulejos

Embarcaciones

Letreros


Etc.

**MULTIFIX**

# MULTIFIX PU-Gel




## APLICACIONES:



Paneles de madera



Maderas exóticas




Molduras de escayola




Embarcaciones




Piezas metálicas



Espumas rígidas



Lana de vidrio



Materiales de construcción  
Hormigón, mármol, piedra, cemento, yeso

## CARACTERÍSTICAS:

- Cola de poliuretano en fórmula gel.
- Alta resistencia.
- Útil en aplicaciones verticales.
- Producto sin disolventes, 100% sólidos.
- Uniones resistentes y duraderas.
- No merma, expande ligeramente al secar.
- Gran rapidez de fraguado.
- Gran resistencia al agua dulce y salada (EN 204 D4).
- Se puede lijar, pintar y barnizar.
- Pegado de todo tipo de materiales.
- No mancha la madera.
- Uso en interiores y en exteriores.
- Gran capacidad de relleno de huecos y superficies irregulares.
- No inflamable.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color: **Translúcido**  
 Temperatura de aplicación: **de +5°C a + 35°C**  
 Tiempo de secado: **30 min - 1 hora**  
 Tiempo de fijación: **1 hora**

PRESENTACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	LOTE DE VENTA
Tubo 85 ml	28498	8411729284985	24
Cartucho 300 ml	28506	8411729285067	12


# MULTIFIX El Clavo Líquido



## APLICACIONES:



Paneles de madera



Rodapiés



Azulejos




Baldosas




Piezas metálicas



Espejos



Poliestireno expandido



Materiales de construcción  
Hormigón, mármol,  
piedra, cemento, yeso

## CARACTERÍSTICAS:

- Adhesivo de montaje de uso universal.
- Sustituye a clavos y tornillos.
- Fuerte agarre inicial.
- Alta resistencia (hasta 40 kg/cm<sup>2</sup>).
- Adecuado para el pegado de espejos.
- Gran capacidad de relleno.
- No hace hilos.
- Útil en aplicaciones verticales.
- No ataca al poliestireno expandido.
- Uso en interiores y en exteriores.

PRESENTACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	LOTE DE VENTA
Tubo Blister 50 ml	93856	8411729938567	24
Cartucho 300 ml	16220	8411729162207	12


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color: **Gris Verdoso**  
 Temperatura de aplicación: **de +5°C a + 50°C**  
 Tiempo de fijación: **de 5 a 10 min**  
 Tiempo de secado: **24 horas**


# MULTIFIX Sin disolventes



## APLICACIONES:



Paneles de madera



Rodapiés




Azulejos



Molduras de escayola




Baldosas




Poliestireno expandido



Piezas metálicas



Zócalos



Materiales de construcción  
Hormigón, mármol,  
piedra, cemento, yeso

## CARACTERÍSTICAS:

- Adhesivo de montaje sin disolventes.
- Sustituye a clavos y tornillos.
- Fuerte agarre inicial.
- Alta resistencia (hasta 120 kg/cm<sup>2</sup>).
- Gran rapidez de pegado.
- Gran capacidad de relleno.
- No hace hilos.
- Útil en aplicaciones verticales.
- No ataca al poliestireno expandido.
- Uso en interiores y en exteriores.

PRESENTACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	LOTE DE VENTA
Tubo 150 ml	06981	8411729069810	12
Envase Fácil 280 ml	05462	8411729054625	12
Cartucho 300 ml	18937	8411729189372	24

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color: **Blanco**  
 Temperatura de aplicación: **de +5°C a + 50°C**  
 Tiempo de fijación: **de 3 a 5 min**  
 Tiempo de secado: **12 horas**


# MULTIFIX Profesional




## APLICACIONES:



Paneles de madera



Rodapiés



Materiales cerámicos



PVC



Piezas metálicas



Aluminio



Materiales de construcción  
*Hormigón, mármol, piedra, cemento, yeso*

## CARACTERÍSTICAS:

- Adhesivo de montaje para uso en construcción e industria.
- Sustituye a clavos y tornillos.
- Fuerte agarre inicial.
- Alta resistencia (hasta 60 kg/cm<sup>2</sup>).
- Excelente adhesión sobre aluminio.
- Gran rapidez de pegado.
- Gran capacidad de relleno.
- Útil en aplicaciones verticales.
- Uso en interiores y en exteriores.

PRESENTACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	LOTE DE VENTA
Cartucho 300 ml	60046	8411729600464	24

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color: **Beige**  
Temperatura de aplicación: **de +5°C a + 50°C**  
Tiempo de fijación: **de 3 a 5 min**  
Tiempo de secado: **12 horas**

# MULTIFIX Pu-Líquido



## APLICACIONES:




Madera



Maderas exóticas



Vidrio y plásticos  
varios



Materiales  
cerámicos



Espumas  
rígidas



Embarcaciones



Fabricación de  
ventanas y  
puertas



Materiales de  
construcción  
*Hormigón, mármol,  
piedra, cemento, yeso*

## CARACTERÍSTICAS:

- Cola de poliuretano en fórmula líquida.
- Alta resistencia.
- Producto sin disolventes, 100% sólidos.
- No merma, expande ligeramente al secar.
- Uniones resistentes y duraderas.
- Gran rapidez de fraguado.
- Gran resistencia al agua dulce y salada (EN 204 D4).
- Se puede lijar, pintar y barnizar.
- Apto para todo tipo de madera.
- No mancha la madera.
- Uso en interiores y en exteriores.
- No inflamable.

PRESENTACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	LOTE DE VENTA
Biberón 50 ml	28464	8411729284640	24
Biberón 500 ml	28480	8411729284800	12

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color: **Marrón Transparente**  
 Temperatura de aplicación: **de +5°C a +35°C**  
 Tiempo de secado: **30 min - 1 hora**  
 Tiempo de fijación: **1 hora**



**Industrias Químicas Löwenberg, S.L.**

Avda. San Pablo, 22 - 28820 Coslada (Madrid) Spain

Atención al Cliente: +34 902 02 18 02

Oficina Central: +34 902 02 19 91 - Fax: +34 916 733 330

Avda. Almirante Gago Coutinho, 132/134 Ed. 14

2710-418 Sintra - Portugal

Atenção ao Cliente: +351 707 22 18 02

Fax: +351 219 249 398

