

MULTIFIX

Pu-Gel y Pu-Líquido

Máximo agarre en todo tipo de materiales

Quilosa

Te lo hace fácil



MULTIFIX



PU-GEL

Cola de poliuretano en fórmula gel

CARACTERÍSTICAS:

- Translúcido.
- Útil en aplicaciones verticales.
- Alta resistencia.
- Producto sin disolventes, 100% sólidos.
- Uniones resistentes y duraderas.
- No merma, expande ligeramente al secar.
- Gran rapidez de fraguado.
- Gran resistencia al agua dulce y salada (EN 204 D4).
- Se puede lijar, pintar y barnizar.
- Pegado de todo tipo de materiales.
- No mancha la madera.
- Uso en interiores y en exteriores.
- Gran capacidad de relleno de huecos y superficies irregulares.
- No inflamable.

PRESENTACIÓN:

Cajas de 12 cartuchos de 300 ml.
Cajas de 24 tubos de 85 ml.

PU-LÍQUIDO

Cola de poliuretano en fórmula líquida

CARACTERÍSTICAS:

- Marrón transparente.
- Alta resistencia.
- Producto sin disolventes, 100% sólidos.
- No merma, expande ligeramente al secar.
- Uniones resistentes y duraderas.
- Gran rapidez de fraguado.
- Gran resistencia al agua dulce y salada (EN 204 D4).
- Se puede lijar, pintar y barnizar.
- Apto para todo tipo de madera.
- No mancha la madera.
- Uso en interiores y en exteriores.
- No inflamable.

PRESENTACIÓN:

Cajas de 24 biberones de 50 ml.
Cajas de 12 biberones de 500 ml.



APLICACIONES

Pu-Gel



Paneles de madera.



Maderas exóticas.



Molduras de escayola.




Embarcaciones.



Piezas metálicas.



Espumas rígidas.



Lana de vidrio.




Materiales de construcción
Hormigón, mármol, piedra,
cemento, yeso.



Madera.



Maderas exóticas.



Vidrio y plásticos varios.



Embarcaciones.



Espumas rígidas.



Materiales cerámicos.



Fabricación de puertas
y ventanas.



Materiales de construcción
Hormigón, mármol, piedra,
cemento, yeso.

Quilosa

Industrias Químicas Löwenberg, S.L.
Avda. San Pablo, 22 - 28820 Coslada (Madrid) Spain
Atención al Cliente: +34 902 02 18 02
Oficina Central: +34 902 02 19 91 - Fax: +34 916 733 330

www.quilosa.es



Teléfono
de Atención al Cliente
902 02 18 02