



# CINTA FIX PANELES

Ficha técnica  
Revisión 02/2019

## DESCRIPCIÓN:

---

Cinta de doble cara de espuma de PE para la instalación de fachadas ligeras conjuntamente con el adhesivo FIX PANELES.

## APLICACIONES:

---

Cinta especial para la sujeción inicial del panel hasta que el adhesivo alcanza sus máximas prestaciones.

## PROPIEDADES:

---

Alta resistencia.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

---

Color: negro  
Espesor: 3 mm  
Ancho: 12 mm  
Densidad: 50 kg/m<sup>3</sup>  
Resistencia al pelado: 13 N / 25 mm  
Resistencia a la temperatura: 80°C  
Elongación: 100%

## INDICACIONES DE USO:

---

Se aconseja realizar una prueba previa de adhesión.

### Colocación de la cinta FIX PANELES

Se colocará una tira en el centro del rastrel, previamente limpiado, y en su caso, imprimado si es un rastrel de apoyo intermedio del panel o dos tiras paralelas en el centro del rastrel, separadas unos 6 -8 mm si es un apoyo del extremo del panel. Presionar en toda la superficie de la cinta para que quede bien adherido al rastrel.

No quitar el papel protector de la parte superior de la cinta hasta el momento de colocar el panel, para evitar que se llene de polvo.

### Colocación del panel

Retirar el papel protector de la cinta de doble cara y colocar el panel dentro de los siguientes diez minutos después de la colocación del adhesivo FIX PANELES.

Para colocar el panel, posicionarlo sobre el soporte, pero sin tocar el adhesivo. Cuando esté en su posición correcta, presionar fuertemente, preferentemente, ayudándose de ventosas.

Para más información consulte la ficha técnica del producto FIX PANELES.

## CONSUMO:

---

Aproximadamente 3 metros lineales por m<sup>2</sup> de panel.

## ALMACENAMIENTO:

---

Guárdese en lugar fresco y seco, alejado de la humedad y fuentes de calor.  
Duración: 12 meses en envases originales cerrados.

## PRESENTACIÓN:

---

Rollos de 20 metros.

## SEGURIDAD E HIGIENE:

---

El producto no supone ningún riesgo para la seguridad durante su manipulación.

Consulte la hoja de seguridad del adhesivo FIX PANELES.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,  
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, [info@quilosa.es](mailto:info@quilosa.es), [www.quilosa.com](http://www.quilosa.com)